



Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of performance

sz. 102557

DBK-FAS

1. Terméktípus neve:

2. Termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám - Továbbfejlesztett, cementtartalmú ragasztó csökkentett lecsúszással C2T
- 47261
 - a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)

3. A termék rendeltetésszerű használata:

PROFI C2T RAGASZTÓ ÉS GLETTANYAG HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

4. A gyártó neve és elérhetősége:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de

Gyártó üzemek:

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz

quick-mix SK s.r.o., Mostová 3476, 932 01 Velký Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk

5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége:

Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753

6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 3

7. Harmonizált szabvány a termék esetében:

EN 12004:2007+A1:2012

A megfelelőségértékelést az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány, valamint ZA kiegészítés szerint végezték el. A termék megfelel az alapvető követelményeknek az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány szerint.

strana 1/2

Felhatalmzott személy száma **1020** – Prágai Technikai és Építési Minőségvizsgáló Intézet

- elvégezte az elsődleges vizsgálatot a gyártás helyszínén és a gyártási rendszer működését folyamatosan felügyeli és értékeli a gyártási folyamatot
- jelentést adott ki az első vizsgálatokról
jelentés száma: 1020 – CPD – 020026670

8. Feltüntetett tulajdonságok:


sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	Tűzveszélyességi osztály	A1/A1 _{fl} osztály	EN 12004:2007+A1:2012
2	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd MSDS *	
3	Kötés erőssége kifejezve mint:		
	- kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²	
	Állandó ellenállás:		
	- húzási tapadószilárdság hő okozta öregedés után	≥ 1,0 N/mm ²	
4	- húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²	
	- húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²	

* MSDS - (Material Safety Data Sheet) - Biztonsági adatlap

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal.
Ezt a megfelelési nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki .

Aláírva a gyártó nevében:

2016.03.30


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ©
932 01 VELKÝ MEDER

Ivana Miklíková
minőségellenőrzés vezetője